

Stålmodul Solid



Stålmodul Solid har en helsvetsad ram.

Grundutförande, finns i två storlekar med en ytterbredd på 2,45m och en på 3m:

- Yttermått: L6058, B2438 (3000mm), H2591 mm, vikt ca 2600 kg.
- Inermått: L5838, B2218 (2800mm), H2300 mm, yta ca 15kvm (ca 18kvm).
- Standardkulör är grå (RAL9006) och vit (RAL9002), andra kulörer på beställning.
- Dimensionerad för upp till snözon 3.5 (350 kg/m² i takbelastning).
- Inbyggda hänggrännor samt stuprör i varje hörnstolpe.
- Isolerad med 150mm mineralull i tak, 80mm PU-skum i väggar samt 100mm mineralull i golv.
- 2mm PVC matta på golv.
- 1 st gångdörr (ca 900x2000mm) med dörrstängare.
- 1 st 3-vägs öppningsbart PVC fönster (ca 900x1100mm), samt jalusi som justeras inifrån.
- 1 st fast PVC fönster (ca 900x1100mm), samt jalusi som justeras inifrån.
- Elcentral med 30ma jordfelsbrytare, 1 st 10A- samt 2 st 16A automatsäkring, 16A eller 32A matning, 2 st LED-armaturer med rörelsedetektor, 1 st el-element, 1 st ventilationsfläkt samt 5 st 230v uttag.
- Modulen ska hanteras och pallas upp enligt anvisning samt vägas in rakt vid uppställning.