

Stålmodul Solid



Stålmodul Solid har en helsvetsad ram. OBS bilderna är exempelbilder.

Grundutförande:

- Yttermått: L6058, B3028, H2800 mm, vikt ca 3000 kg.
- Inermått: L5838, B2808, H2463 mm, yta ca 18kvm.
- Standardkulör är grå (RAL9006) eller vit (RAL9002), andra kulörer på beställning.
- Dimensionerad för takbelastning upp till snözon 3.5 (max 350 kg/m² i takbelastning).
- Dimensionerad för golvbelastning upp till max 200kg/kvm.
- Inbyggda hänggrännor samt stuprör i varje hörnstolpe.
- Isolerad med 150mm mineralull i tak, 80mm PU-skum i väggar samt 100mm mineralull i golv.
- 2mm PVC matta på golv.
- 1 st gångdörr (ca 900x2000mm) med dörrstängare.
- 2 st öppningsbara PVC fönster (ca 900x1100mm), samt jalusi som justeras inifrån.
- Elcentral med 30ma jordfelsbrytare, 1 st 10A- samt 2 st 16A automatsäkring, 16A matning, 2 st LED-armaturer, 1 st el-element, 1 st ventilationsfläkt samt 5 st 230v uttag.
- Modulen ska hanteras och pallas upp enligt anvisning samt vägas in rakt vid uppställning.
- Två års garanti på allt förutom elektrisk utrustning, där gäller ett års garanti.
- Ej brandklassade i grundutförandet.