

# Stålmodul Standard



Stålmodul standard är en isolerad stålmodul. OBS exempelbilder.

## Grundutförande:

- Yttermått: L6058, B2438, H2591 mm, vikt ca 2000 kg.
- Innomått: L5762, B2142, H2320 mm, yta ca 12kvm.
- Standardkulör är grå (RAL9006) eller vit (RAL9002), andra kulörer på beställning.
- Dimensionerad för takbelastning upp till snözon 3.5 (max 350 kg/m<sup>2</sup> i takbelastning).
- Dimensionerad för golvbelastning upp till max 200kg/kvm.
- Inbyggda hängrännor samt stuprör i varje hörnstolpe.
- Isolerad med 100mm mineralull i väggar, golv och tak.
- PVC matta på golvet, 2mm.
- 1 st gångdörr (900x2000mm) med dörrstängare och 2 st PVC fönster (900x1100mm), öppningsbara samt jalusi som justeras inifrån. Gångdörr och fönster har en flexibel placeringsmöjlighet.
- Elcentral med 30ma jordfelsbrytare, 1 st 10A-, 1 st 16A- samt 1 st 6A automatsäkring. 16A matning, 2 st LED-armaturer, 1 st el-element, 1 st ventilationsfläkt samt 2 st 2-vägs 230v uttag.
- Modulen ska hanteras och pallas upp enligt anvisning samt vägas in rakt vid uppställning.
- Två års garanti på allt förutom elektrisk utrustning, där gäller ett års garanti.
- Ej brandklassade i grundutförandet.