

Stålmodul Standard



Stålmodul standard är en monterbar stålmodul. Modulen kan levereras som ett platt paket för kunden själv att montera alternativt sköter vi montage.

Grundutförande:

- Yttermått (monterad): L6058, B2438, H2591 mm, vikt ca 2000 kg.
- Inermått (monterad): L5762, B2142, H2320 mm, yta ca 14kvm.
- Mått omonterad: L6058, B2438, H 864 mm.
- Standardkulör är grå (RAL9006) och vit (RAL9002), andra kulörer på beställning.
- Dimensionerad för upp till snözon 3.5 (350 kg/m² i takbelastning).
- Inbyggda hängrännor samt stuprör i varje hörnstolpe.
- Isolerad med 100mm mineralull i väggar, golv och tak.
- PVC matta på golvet, 2mm.
- 1 st gångdörr (900x2000mm) med dörrstängare och 2 st PVC fönster (900x1100mm), 3- vägs öppningsbara samt jalousi som justeras inifrån. Gångdörr och fönster har en flexibel placeringsmöjlighet.
- Elcentral med 30ma jordfelsbrytare, 1 st 10A-, 1 st 16A- samt 1 st 6A automatsäkring. 16A eller 32A matning, 2 st LED-armaturer med rörelsedetektor, 1 st el-element, 1 st ventilationsfläkt samt 5 st 230v uttag.
- Modulen ska pallas upp med fundament i betong, trä eller järn med minst sex stöd.